

Schirmmasse

Nenngrösse cm	Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert ohne Volant		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert ohne Volant		Bestellnummer Gestell mit Kurbel natureloxiert mit Volant		Bestellnummer Gestell mit Motor natureloxiert mit Volant	
¹ Ø 350	230 00 350 171	231 00 350 171	230 00 350 170	231 00 350 170				
¹ Ø 400	230 00 400 171	231 00 400 171	230 00 400 170	231 00 400 170				
¹ Ø 450	230 00 450 171	231 00 450 171	230 00 450 170	231 00 450 170				
¹ Ø 500	230 00 500 171	231 00 500 171	230 00 500 170	231 00 500 170				
¹ Ø 600	230 00 600 171	231 00 600 171	230 00 600 170	231 00 600 170				
¹ 350 × 300	230 00 352 171	231 00 352 171	230 00 352 170	231 00 352 170				
¹ 350 × 300	230 00 353 171	231 00 353 171	230 00 353 170	231 00 353 170				
¹ 400 × 300	230 00 402 171	231 00 402 171	230 00 402 170	231 00 402 170				
¹ 400 × 300	230 00 403 171	231 00 403 171	230 00 403 170	231 00 403 170				
¹ 450 × 350	230 00 452 171	231 00 452 171	230 00 452 170	231 00 452 170				
¹ 500 × 400	230 00 502 171	231 00 502 171	230 00 502 170	231 00 502 170				
¹ 550 × 450	230 00 552 171	231 00 552 171	230 00 552 170	231 00 552 170				
² 300 × 300	230 00 301 171	231 00 301 171	230 00 301 170	231 00 301 170				
¹ 300 × 300	230 00 302 171	231 00 302 171	230 00 302 170	231 00 302 170				
¹ 350 × 350	230 00 351 171	231 00 351 171	230 00 351 170	231 00 351 170				
¹ 400 × 400	230 00 401 171	231 00 401 171	230 00 401 170	231 00 401 170				
¹ 450 × 450	230 00 451 171	231 00 451 171	230 00 451 170	231 00 451 170				
¹ 500 × 500	230 00 501 171	231 00 501 171	230 00 501 170	231 00 501 170				

Nenngrösse cm	Seitenabstand cm	Mast Ø cm	Grundfläche m ²	Kurbelhöhe cm	Schliesshöhe cm	Durchgangshöhe cm	Gesamthöhe cm	Höhe offen cm	Fundament cm	Mindestgewicht für Sockel kg	¹² max. zul. Windg. offen km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
¹ Ø 350	325	10.5	8.7	65	174	200	359	302	80 × 80	180	115 (11)
¹ Ø 400	370	10.5	11.3	65	148	200	356	302	80 × 80	180	90 (10)
¹ Ø 450	415	10.5	14.3	65	152	200	383	302	80 × 80	180	75 (9)
¹ Ø 500	460	10.5	17.7	65	144	200	399	302	100 × 100	240	65 (8)
¹ Ø 600	554	10.5	25.5	65	98	200	402	302	120 × 120	430	55 (7)
¹ 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
¹ 350 × 300	-	10.5	10.5	65	135	200	371	302	80 × 80	180	95 (10)
¹ 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	70 (8)
¹ 400 × 300	-	10.5	12.0	65	115	200	370	302	80 × 80	180	80 (9)
¹ 450 × 350	-	10.5	15.8	65	108	200	397	302	100 × 100	240	75 (9)
¹ 500 × 400	-	10.5	20.0	76	94	200	422	319	100 × 100	430	60 (7)
¹ 550 × 450	-	10.5	24.8	76	80	200	441	319	120 × 120	430	55 (7)
² 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	85 (9)
¹ 300 × 300	-	10.5	9.0	65	152	200	371	302	80 × 80	180	110 (11)
¹ 350 × 350	-	10.5	12.3	65	106	200	359	302	100 × 100	240	95 (10)
¹ 400 × 400	-	10.5	16.0	65	116	200	403	302	100 × 100	240	80 (9)
¹ 450 × 450	-	10.5	20.3	76	91	200	417	319	100 × 100	430	70 (8)
¹ 500 × 500	-	10.5	25.0	76	80	200	439	319	120 × 120	430	60 (7)

⁷4-teilig

⁶6-teilig

⁸8-teilig

¹² mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen mit einer Akku-Bohrmaschine ist nicht erlaubt.

Zubehör

Befestigungsart M4/M8/M16 (Standrohr M4 oder Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)	Bestellnummer
1. Sockel M4/M8/M16, 430 kg/620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26/31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	350 01 226 945
2. Montageplatte M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 226 921

Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)

3. Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 335
3. Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 435
4. Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 500
5. Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	350 01 226 510
6. Montageplatte M4 speziell, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 932
7. Montageplatte M4 speziell, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	350 01 229 730
8. Standrohr M4 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier-, abschliess- und nivellierbar)	350 01 227 040

Befestigungsart M8 (Aufstellscharnier M8 zwingend notwendig)

9. Bodenhülse M8, Stahl verzinkt	350 01 226 000
2. Montageplatte M8 speziell, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 707
2. Montageplatte M8 speziell, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 705
2. Montageplatte M8 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	350 01 229 732
10. Aufstellscharnier M8 mit Profil PzS/PzN, Stahl verzinkt (justier-, abschliess- und nivellierbar)	350 01 225 040

Betonelemente zu Sockel M4/M8/M16

Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	350 01 226 948
--	----------------

Platten zu Sockel M4

Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 906
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 903

Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergerewebe

passend zu Schirmgrösse in cm		
11. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 90 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 350 × 300 / 400 × 300 / 300 × 350 × 350	350 01 609 811
11. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 100 cm	Ø 600 / 450 × 350 / 500 × 400 / 550 × 450 / 400 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	350 01 609 821

⁹Regenrinne und Windschutz (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)

12. Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, ⁹ 2/2 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	350 01 709 330 XXX
12. Regenrinne konisch 300 cm, PzNS, ⁹ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	350 01 709 331 XXX
12. Regenrinne konisch 350 cm, PzNS, ⁹ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	350 01 709 332 XXX
12. Regenrinne konisch 400 cm, PzNS, ⁹ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	350 01 709 334 XXX
12. Regenrinne konisch 450 cm, PzNS, ⁹ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	350 01 709 336 XXX
12. Regenrinne konisch 500 cm, PzNS, ⁹ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	350 01 709 338 XXX
12. Regenrinne konisch 550 cm, PzNS, ⁹ 3/3 inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl/PVC	350 01 709 346 XXX

13. Windschutz 300 × 220 cm, PzS, ⁹ 2/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 430 XXX
13. Windschutz 300 × 220 cm, PzS, ⁹ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 431 XXX
13. Windschutz 350 × 220 cm, PzS, ⁹ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 432 XXX
13. Windschutz 400 × 220 cm, PzS, ⁹ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 434 XXX
13. Windschutz 450 × 220 cm, PzS, ⁹ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 436 XXX
13. Windschutz 500 × 220 cm, PzS, ⁹ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 438 XXX
13. Windschutz 550 × 220 cm, PzS, ⁹ 3/ inkl. Befestigungs-Set, Polyacryl	350 01 759 440 XXX

⁹Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

⁶Anzahl Befestigungspunkte (Streben). Bei Regenrinne links / rechts in Abflussrichtung gesehen.

Zubehör

Zubehör Palazzo® Style mit Kurbel (zwingend notwendig)	Bestellnummer
14./15. Steuerung Pz14 für LED, 1 × 230 V, 10 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 010
15. Steuerung Pz14 für Heizung, 3 × 400 V, 16 A (3- oder 7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 020
14./15. Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 030
14./15. Steuerung Pz14 für LED und Heizung, 1 × 230 V, 16 A max. 2 Heizstrahler 1500 W oder 20 A max. 4 Heizstrahler 1000 W (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 035

Zubehör Palazzo® Style E mit Motor

15. Steuerung Pz14 für Motor, 1 × 230 V, 10 A (3-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 100
14./15. Steuerung Pz14 für LED und Motor, 1 × 230 V, 10 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 110
15. Steuerung Pz14 für Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 120
14./15. Steuerung Pz14 für LED, Heizung und Motor, 3 × 400 V, 16 A (7-Kanal Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 130

Optionen für LED-Beleuchtung (bei Steuerungen Pz14 mit LED sind 4 Streifen 920 mm weiss inklusive)

Verlängerte LED-Streifen weiss, 4 × 1480 mm (Nur für 550 × 450 und 500 × 500)	350 01 559 560
LED-Streifen RGBW 4 × 920 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig)	350 01 559 561
LED-Streifen RGBW 4 × 1480 mm (42-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig) (Nur für 550 × 450 und 500 × 500)	350 01 559 562
Ausführung als indirekte Beleuchtung	350 01 559 559

Elektro-Zubehör

16. Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 3-Kanal, weiss	350 01 555 270
16. Fernbedienung, für Wandmontage, IP20, 7-Kanal, weiss	350 01 555 280
16. Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 7-Kanal, schwarz	350 01 555 290
16. Fernbedienung, inkl. Wandhalter, IP20, 42-Kanal, schwarz	350 01 555 300

17. Heizstrahler (Infrarotstrahler), zu Steuerung Pz14, Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)	350 01 570 320
---	----------------

Diverses

Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 4-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 900 432
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 6-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 900 632
Edelstahlkit (Achsbock- und Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung	350 01 900 832
¹⁴ Bindesystem, PzS 300 × 300, Ø 350, Ø 400	350 01 900 340
¹⁴ Bindesystem, PzS 350 × 300, 400 × 300, 450 × 350, 500 × 400, 350 × 350, 400 × 400, 450 × 450, Ø 450, Ø 500	350 01 900 300
¹⁴ Bindesystem, PzS 550 × 450, 500 × 500, Ø 600	350 01 900 310

18. ¹² Prallschutz für Schirmmast, grau, abnehmbar, H = 85 cm	350 01 906 200
--	----------------

19. ¹ Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	350 01 909 000
--	----------------

¹solange Vorrat

¹²Gewisse Schirmgrössen erfordern das Entfernen des Prallschutzes vor dem Schliessen des Schirmes. Siehe Tabelle Schliesshöhe (E).

¹⁴Nur in Verbindung mit einem neuen Schirm oder neuem Überzug erhältlich.

